

## Technisch Informatie Blad

### ROYL PROJECT ONDERHOUD 2K # 4580



#### Toepassing:

Oplosmiddelvrije onderhoudsolie voor intensief belaste projectvloeren die vragen om een extra beschermende laag. Geschikt voor particuliere en projectvloeren. In het bijzonder voor winkel en museavloeren waar extreem veel bezoekers per dag de vloer betreden.

Zie de WERKWIJZER ROYL voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen.  
Bel ons gerust of app naar 06 - 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Geur	NVT
Bindmiddel	Houtolie, zonnebloemolie en natuurlijke harsen
Vaste stof	Ca. 100% VOL
VOS- gehalte	0 gr/l
Rendement	150 m2 per liter
Kleur	Alleen verkrijgbaar in Clear # 4580
aankleuring	Geeft tropisch hardhout een rijkere uitstraling
Potlife	Ca 3 uur
belastbaar	Na 6-8 uur belastbaar
Vocht bestendig	Na 1 week
Stroefheid/anti- slip	???
Verwerking	Niet verwerken bij een (vloer-)temperatuur beneden +10 °C en/of een RLV boven 80%. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen van de olie
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

## Technisch Informatie Blad

### ROYL PROJECT ONDERHOUD 2K # 4580

Bovenstaande technische specificaties gelden voor de ROYL PROJECT ONDERHOUD 2K bij standaard omstandigheden.

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

1 liter blik; (doos = 6 x 1ltr)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.