



## HARDWAX-OLIE **FARBIG**

De bekende Hardwax-Olie in een gekleurde variant!



3040 Wit  
transparant  
op eik



3067 Licht grijs  
op eik



3071 Honing  
op eik



3072 Amber  
op eik



3073 Terra  
op eik



3074 Grafiet  
op eik



3075 Zwart  
op eik



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Transparante, zijdematte afwerking die alle voordelen van oliën en wassen combineert in een uniek product. Osmo Hardwax-Olie Farbig is bestand tegen water en vuil, is slijtvast en zorgt voor een oppervlak met grip. In vergelijking met conventionele afwerking, zorgen de natuurlijke plantaardige oliën en wassen voor een gelijkmatige kleur en een harmonisch, egaal oppervlak. Eenvoudige verwerking - zonder grondering of tussenschuren - bespaart tijd en geld.

Door de open poriën structuur kan de afwerking niet barsten, afbladderen of schilferen. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water conform DIN 68861-1A - geen watervlekken.

De gedroogde afwerking is onschadelijk voor mensen, dieren en planten (speeksel en zweet resistent lt. DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed lt. NL 71.3).

### TOEPASSING

Osmo Hardwax-Olie Farbig is ideaal voor de bescherming en de decoratieve veredeling van alle houten vloeren zoals vloeren van massieve delen, planken, scheepsdekvloeren, OSB en kurkvloeren, maar ook voor meubels. Het wordt alleen voor lichte houtsoorten aanbevolen.

### INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloemolie, sojaolie, saffloerolie, carnauba en candelillawas), paraffine, ijzeroxide en organische pigmenten, titaandioxide (wit pigment), siccatieven (droogmiddelen) en waterafstotende additieven. Gedearomatiseerde terpentijn (benzeen vrij). EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / i.): 500 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 500 g / l VOS. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

### FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0,90-0,95 g / cm<sup>3</sup>  
Viscositeit: 30-45s DIN EN ISO 2431/4mm, stroperig  
Geur: zwak / mild, reukloos na droging  
Vlampunt: > 60 °C volgens DIN EN ISO 2719

### OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan het product stroperiger worden; dan voor gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

### VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorst-vrij zijn (max 18% vochtgehalte).

Osmo Hardwax-Olie Farbig is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren.

Oude openporige afwerkingen grondig schoonmaken. Oude kleur en lak lagen moeten worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker. Kleine scheurtjes, grotere naden of gaten in het hout vullen (Osmo Houtpasta).

Het houten oppervlak zorgvuldig schuren, beginnen met grof schuurpapier - eindschuurgang voor vloeren P120-150, bij meubels P180-240.

Voor het oliën het oppervlak, schuurstof verwijderen door vegen en stofzuigen.

Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur, een proefstuk maken is aanbevolen.



## AANBRENGEN

Voor transparante kleuren: Gelijkmatic en dun opbrengen met Osmo platte kwast, vloerborstel, Kleurolie microvezel pad (Hand Pad Holder) of microvezelroller in de richting van de houtnerf en grondig uitstrijken. 24 uur laten drogen bij een goede ventilatie. Voor een intense kleur het proces maximaal 2x herhalen.

Voor lichtgekleurd beits-effect: Binnen 20 minuten na aanbrengen met een doek in de richting van de houtnerf vegen. 24 uur laten drogen bij een goede ventilatie.

Voor intensieve kleur: Osmo Decorwas gebruiken  
Belangrijk: Vloeren maximaal 1x met Hardwax-Olie Farbig behandelen.

Na grondig drogen overgaan tot aanbrengen van een eindlaag Osmo Hartwax-olie kleurloos.

## REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten vrij).

## DROOGTIJD

Ca. 24 uur (normale omstandigheden, 23 °C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

Na ongeveer 2-3 weken is het oppervlak volledig uitgehard.

## VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 30 m<sup>2</sup> bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

## INSTRUCTIE

Oliën versterken de natuurlijke kleur van het hout (permanente wet look). Wanneer er te veel wordt aangebracht en bij een gebrek aan ventilatie zal het drogen vertragen.

Bij inhoudstoffrije en hardhout soorten (bijvoorbeeld Wengé, Merbau, Jatoba, enz.), raden wij u aan Osmo Blanke Was te gebruiken. Een proefstuk maken wordt aanbevolen.

Bij het gebruik van Hardwax-Olie Farbig 3040 Wit transparant tevens als tweede laag Hardwax-Olie Farbig 3040 Wit transparant gebruiken om vergeling te voorkomen.

Bij kurk oppervlakken is het belangrijk om een bijzonder dunne laag aan te brengen door het hoge absorptievermogen. Op kurk is een langere droogtijd te verwachten.

Let op: Bij kast interieuren en lades maar 1 x dun met een doek aanbrengen.

Belangrijk: Vloeren maximaal 1x met Hardwax-Olie Farbig behandelen. Met een ongebruikte, droge microvezelroller kunt u binnen 30 minuten kwaststrepen egaliseren. Na grondig drogen overgaan tot aanbrengen van een eindlaag Osmo Hartwax-olie kleurloos.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden. Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket aan een arts tonen. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. Let op: Doeken die doordrenkt zijn met het vloeibare product, na gebruik direct uitwassen of luchtdicht bewaren in een metalen vat (gevaar van zelfontbranding). De gedroogde afwerking voldoet aan de DIN 4102 klasse B2 (normaal ontvlambaar). Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

## AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde verpakkingen recyclen.

## KLEURTINTEN

Nr. 3040 Wit transparant

Nr. 3067 Licht grijs

Nr. 3071 Honing

Nr. 3072 Amber

Nr. 3073 Terra

Nr. 3074 Grafiet

Nr. 3075 Zwart

## VERPAKKINGSEENHEDEN

0,75 l; 2,5 l; 10 l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18